

Scheda Tecnica

Periferica per la gestione di teste di lettura magnetica, di prossimità e biometriche che consente la gestione di due porte. Dotata di ingressi ed uscite per una completa gestione dello stato del varco e per l'apertura manuale. Consente di gestire un varco tramite due teste di lettura nei due sensi di ingresso uscita oppure due diversi varchi.

Caratteristiche Standard

- Scheda di gestione varco
- 4 ingressi logici optoisolati
- 2 uscite relè 120 Vcc / 30 Vcc - 5A
- 2 uscite relè 120 Vcc / 30 Vcc - 1 A
- Interfaccia Clock & data e Wiegand
- Indirizzamento tramite switch
- Gestione stato porta
- Gestione pulsanti di apertura manuale
- Led rosso per lo stato dell'alimentatore
- Led verde per il controllo stato del collegamento
- 2 linee seriali RS485
- 1 linea seriale RS232
- Contenitore da muro in lamiera preverniciata protetto contro apertura ed asportazione



Scheda Tecnica

Alimentazione	9 V / 14.8 V (nominale 13.8 V)
Assorbimento	190 mA
Dimensioni	243x138x44 mm
Temperatura di funzionamento	+5°C +40°C
Grado di protezione	IP42
Peso	0,9 Kg