

Descrizione

ONEPRINTER è una stampante seriale RS232C fornita in contenitore da muro progettata per essere collegata alle centrali Fire Teledata.

ONEPRINTER si programma da WEB tramite una semplice interfaccia, stampa tutti gli eventi e tutti i comandi delle centrali a cui è connessa.

ONEPRINTER può funzionare anche da gateway per centralizzazioni con protocollo CEI ABI.

ONEPRINTER è costruita in robusta lamiera zincata dello spessore di 1mm ed è verniciata a polvere.



Caratteristiche

- Metodo di stampa termico diretto
- Alta velocità di stampa, bassa rumorosità
- Supporta Max.39 mm (diametro) rotolo di carta
- Facilità di cambio rotolo di carta

Specifiche generali

DISPOSITIVO	SPECIFICHE
Metodo di stampa	Termico diretto
Larghezza carta	58 mm
Larghezza di stampa	48 mm
Risoluzione	8 dots/mm (384 dots/line)
Durata testina di stampa	50 km
Velocità di stampa	60 mm/sec
Dimensioni caratteri	ANK: 9x17, 12x24; GBK: 24x24
Interfaccia seriale	RS232C
Tensione di alimentazione	24 V cc
Temperature operativa	5°C a 50°C
Temperature di stoccaggio	-20°C a 60°C
Umidità operativa	10% - 80% RH
Umidità di stoccaggio	10% - 90% RH
Dimensioni	160x124x108 mm