

## Descrizione

Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. Il modello da interno FD4991 è fornito con elemento ripristinabile ed elemento in vetro.

Nella versione a rottura vetro una pressione al centro del vetro (protetto da pellicola antinfortunistica) ne provoca la rottura e l'attivazione dell'allarme. Nella versione ripristinabile una pressione al centro nell'elemento plastico provoca l'attivazione dell'allarme segnalata dal cambio di colore nella zona superiore dell'elemento. La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante (nella versione ripristinabile), ha anche le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante.

La serigrafia è universale con il simbolo di "premi al centro" e il simbolo "casa in fiamme". Disponibile come accessorio sportello di protezione piombabile con fascetta.

Certificato CPD secondo UNI EN54-11:2001 +A1:2005



Pulsante con sportello e fascetta 4990014FUL-0156

- > Versione ripristinabile e a rottura vetro
- > Grado di protezione IP54 e IP66
- > Test di funzionamento con chiavettain dotazione
- > Certificato CPD

## Specifiche generali

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale contenitore  | Termoplastico, colore rosso                                |
| Tipo di funzionamento  | Diretto                                                    |
| Tipo di connessione    | 6 morsetti<br>(3 morsetti doppi per derivazione)           |
| Temp. di funzionamento | -10°C a +55°C versioni IP54<br>-25°C a +70°C versioni IP66 |
| Dotazione standard     | Chiavetta per ripristino, test e apertura                  |

