

Descrizione

La nuova gamma di alimentatori supplementari, certificati EN54-4 e EN12101-10, offre una compatta, robusta e versatile soluzione agli installatori, permettendo loro di alimentare, in maniera sicura, sistemi di rivelazione fumi e di segnalazione, dalle più piccole alle più grandi installazioni. Il design compatto e discreto permette a questi alimentatori di essere installati in una posizione visibile come, per esempio, la hall di un albergo. Sul frontale dell'unità di alimentazione si trovano una serie di indicatori a Led, semplici e chiari, che aiutano installatori, gestori e manutentori, a valutare lo stato dell'apparecchiatura.

- Design compatto
- Alta corrente di uscita utilizzabile
- Robusto e resistente
- Chiare indicazioni di stato a LED

Caratteristiche principali

- La corrente disponibile in uscita (esclusa la corrente di carica) va da 1,5A a 10A
- Per la corretta ricarica delle batterie, il carico massimo esterno non deve superare i valori riportati in tabella

Specifiche generali

	TD4027A	TD6027A	TD15027A	TD25027A
Certificazione	EN54-4 (A2) EN12101-10	EN54-4 (A2) EN12101-10	EN54-4 (A2) EN12101-10	EN54-4 (A2) EN12101-10
Corrente d'uscita (max)	1,5 A	2,5 A	5,5 A	10 A
Tensione d'uscita	27,5 V	27,5 V	27,5 V	27,5 V
Alimentazione	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Frequenza principale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Numero di uscite protette	2	2	2	5
Batteria compatibile	2 x 9 Ah	2 x 9 Ah	2 x 17Ah	2 x 45 Ah
Tempo di transizione da rete a batteria	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo
Tipo di chiusura	A vite	A vite	A vite	A vite
Relè di guasto	1A/24Vdc (NC/NO)	1A/24Vdc (NC/NO)	1A/24Vdc (NC/NO)	1A/24Vdc (NC/NO)
Selettore per resistenza batteria	Si	Si	Si	Si
Sonda Termica	Si	Si	Si	Si
Temperatura	-5°C / +55°C	-5°C / +55°C	-5°C / +55°C	-5°C / +55°C
IP	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42

Codici ordinazione

Codice	
TD4027A	Alimentatore 24V 1,5A - Certificato EN54-4
TD6027A	Alimentatore 24V 2,5A - Certificato EN54-4
TD15027A	Alimentatore 24V 5,5A - Certificato EN54-4
TD25027A	Alimentatore 24V 10A - Certificato EN54-4

Teledata

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Brescia 24 G - Italy
Tel.: +39 02 27 201 352 - +39 02 25 92 795 | mail: info@teledata-i.com

www.teledata-i.com



Vantaggi

- Facile da installare e non occupa spazio prezioso all'interno di un edificio
- Riduce il numero di alimentatori installati in un impianto
- Prodotto affidabile e compatibile con una varietà differente di ambienti
- Valutazione dello stato delle unità in modo chiaro, semplice ed efficiente