

Caratteristiche

- Approvato APPLUS in conformità alle norme EN54-3, EN54-17 (**SOUND100**, **SOUND101**)
- Approvato APPLUS in conformità alle norme EN54-3, EN54-17 e EN54-23 (**SOUND110**)
- Approvato APPLUS in conformità alle norme EN54-3, EN54-17, EN54-23 e UNI11744 (**SOUND330**)
- Protocollo di comunicazione ONEPROTOCOLL
- Isolatore integrato in ogni dispositivo
- Indirizzamento manuale tramite il programmatore ONEPROGRAMMER
- Lettura del valore di tensione ai morsetti dei dispositivi indirizzati
- **SOUND100** Certificato n°0370-CPR-3643
- **SOUND101** Certificato n°0370-CPR-3644
- **SOUND110** Certificato n°0370-CPR-3645
- **SOUND330** Certificato n°0370-CPR-6743

Descrizione

La nuova famiglia di sirene indirizzate della linea **SOUND** amplia la gamma dei dispositivi indirizzati su loop con protocollo ONEPROTOCOLL.

Semplici da installare, grazie alla morsettiera estraibile ed alla base profonda, facili da programmare tramite dip switch e jumper, rispondono alla normativa EN54-3 e EN54-17 e nel caso di **SOUND110** e **SOUND330** anche alla norma EN54-23. Il modello **SOUND330** è conforme alla UNI11744.

Può essere comandato da centrale per abilitare il funzionamento di:

- tono allarme evacuazione e lampeggio preallarme
- tono preallarme e lampeggio
- tono silenziato con lampeggianti

Ogni sirena può essere indirizzata manualmente, tramite programmatore ONEPROGRAMMER o da centrale di rilevazione incendio con protocollo ONEPROTOCOLL.

Tutte le sirene sono equipaggiate con isolatore di corto circuito conforme alla norma EN54-17

**SOUND100****SOUND101****SOUND110**
SOUND330

Comunicazione Garantita

Le sirene della serie **SOUND** sono equipaggiate con isolatore di corto circuito integrato conforme alla norma EN54-17.

Questo fa sì che in caso di avaria su loop o su singolo dispositivo non si interrompe la comunicazione con i dispositivi stessi.

Viene così garantita una maggiore affidabilità di sistema.

Installazione Semplificata

L'installazione delle sirene risulta essere molto semplice, la programmazione degli indirizzi avviene tramite programmatore ONEPROGRAMMER, non si utilizzano interruttori DIP oppure commutatori rotativi.

Le connessioni sono facilitate dalla presenza di una morsettiera estraibile in grado di ospitare cavi con sezione massima di 2,5mm, ed inoltre la base è di tipo profondo, offre quindi più spazio per facilitare il cablaggio del loop.

Equipaggiando la base con passacavi di tipo PG7 si raggiunge il grado di protezione IP65.

Costruzione

La gamma di sirene indirizzate della linea **SOUND** è stata progettata in modo da essere semplicemente installata e programmata.

Le plastiche sono realizzate in ABS rosso a finitura lucida, è possibile bloccare meccanicamente le sirene sulla base.

Specifiche Tecniche

Dispositivo	SOUND100	SOUND101	SOUND110	SOUND330
Tipologia	Sirena indirizzata	Sirena indirizzata + lampeggiante	Sirena indirizzata + lampeggiante EN54-23	Sirena indirizzata + lampeggiante EN54-23
Conformità	EN54-3, EN54-17	EN54-3, EN54-17	EN54-3, EN54-17, EN54-23	EN54-3, EN54-17, EN54-23, UNI11744
Tensione alimentazione	18 ~ 27V	18 ~ 27V	18 ~ 27V	18 ~ 27V
Assorbimento in stand by	130µA	130µA	230µA	260µA
Assorbimento in allarme	20mA	27mA	35mA	26mA
Potenza assorbita	0,2W	0,6W	1,45W	1,45W
Copertura			W-2,4-5	W-2,4-5
Dimensioni	D:100 mm H:92 mm	D:100 mm H:92 mm	D:100 mm H:107 mm	D:100 mm H:107 mm
Tensione sirena ON	24 V dc	24 V dc	24 V dc	24 V dc
Uscita sonora	107 dB	107 dB	97 dB	97 dB
Ente certificatore	APPLUS			
Protocollo	ONEPROTOCOL			
Temperatura operativa	-10 °C ~ +55 °C			
Umidità	85% RH (senza condensa)			
Massima sezione cavo	2,5 mm			
Grado di protezione	IP65 (con passacavi PG7 installati nella base)			

Approvazioni e Conformità

Tutta la gamma di sirene **SOUND** è certificata APPLUS secondo lo standard EN54 parti 3,17 (**SOUND100**, **SOUND101**) E parti 3,17,23 (**SOUND110**, **SOUND330**)

Codici

Codice	Descrizione
SOUND100	sirena indirizzata EN54-3,EN54-17
SOUND101	sirena con lampeggiante indirizzata EN54-3 EN54-17
SOUND110	sirena con lampeggiante indirizzata EN54-3, EN54-17,EN54-23
SOUND330	sirena con lampeggiante indirizzata EN54-3, EN54-17,EN54-23, UNI11744